

Software bestanden en gebruikers instellingen.

Er zijn twee soorten bestanden die Ancestris gebruikt.

- De **software bestanden** draaien de applicatie.
- De **gebruikers instelling bestanden** bewaren de gebruikers instellingen.

Als u de software bestanden kwijt raakt kunt u deze altijd weer terug zetten vanaf de Ancestris website, maar u moet uw instellingen bestanden altijd back-uppen omdat deze specifiek voor u zijn.

Software bestanden.

Ancestris software bestanden staan in de `ancestris` map die gebruikt is bij de installatie.

Je kan `whereis ancestris` intikken op een commando regel om te weten te komen welke map dat is . (Dit werkt niet onder **Windows**).

De `ancestris` map bevat de volgende sub-mappen:

- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : executable bestand om Ancestris onder **MacOS** en **Linux** te starten.
 - `ancestris.exe` : executable bestand om Ancestris onder **Windows** te starten.
 - `ancestris64.exe` : executable bestand om Ancestris onder **Windows** te starten met Java 64-bit architecture (aanbevolen).
 - `ancestris.gif` : Ancestris icoon, te gebruiken wanneer je een applicatie snelkoppeling maakt.
 - andere Ancestris iconen.
- `etc.`
 - `ancestris.conf`: Het configuratie bestand van Ancestris
- `harness.`
- `platform.`


Wanneer u Ancestris opnieuw installeert, vervangt u eenvoudig deze bestanden.

Gebruikers instellingen bestanden.

De gebruikers map.

Ancestris gebruikers instellingen staan in de gebruikers map.

U kunt de lokatie van de gebruikers map zien in de **About dialoog**.

Deze dialoog kunt u vinden via het **menu / Help / About Ancestris** of anders door op de **About** knop te drukken .

Example :

```
Ancestris version: 11.0.10276
Java: 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
System: Linux - 5.5.17-200.fc31.x86_64 - frederic
User directory /home/frederic/.ancestris/trunk
```

De plaats van de **gebruikers map** hangt af van het operating systeem:

- Windows : `C:\Users\[jouw naam]\...\ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Waar `<version>` het geïnstalleerde versie nummer is.

- `12` : in dit geval, de hoofdversie 12.
- `trunk` : in dit geval, de dagelijkse versie 13.

Dus de gebruikers directory, waar de personalisatie van Ancestris zich bevindt, is afhankelijk van uw systeem:

- Windows :
 - Version 12: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\12`
 - Version 13: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\trunk`
- MacOS :
 - Version 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/12`
 - Version 13: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
 - Version 12: `~/.ancestris/12`
 - Version 13: `~/.ancestris/trunk`

Indien u Ancestris opnieuw geïnstalleerd heeft vanuit een vorige versie, en u wilt de vorige configuratie bestanden wel blijven gebruiken, dan hoeft u alleen maar de gebruikers directory van

de vorige versie naar de gebruikers directory van de nieuwe versie te kopiëren.

Het configuratie bestand en het log bestand.

Er zijn twee speciale belangrijke bestanden in de gebruikers map die gebruikt worden om op te starten en diagnose uit te voeren van mogelijke fouten.

Het configuratie bestand : `<user's folder>/etc/ancestris.conf` definieert de start instellingen.

Het log bestand : `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` bewaart alle waarschuwingen en foutmeldingen die optreden als u Ancestris gebruikt.

Hier staan tevens de voorkeuren en zelf aangepaste templates.

- De **voorkeuren** : `<user's folder>/ancestris/config`
- De persoonlijk **templates** : `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- De **almanakken** : `<user's folder>/ancestris/almanac`
- De **inviduele en familie** templates en records: `<user's folder>/ancestris/gedart`
- De **wijzigingen historie** : `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Raadpleeg de gebruikers handleiding om op te zoeken waar deze templates voor gebruikt worden.

Ancestris gebruikt twee configuratiebestanden, beide genaamd ancestris.conf:

- 1: Het eerste is het **Applicatie** Configuratiebestand, dat deel uitmaakt van de Applicatiemap en wordt aangemaakt tijdens de installatie van Ancestris.
- 2: Het andere is het **Gebruikers** Configuratiebestand, dat deel uitmaakt van je Gebruikersmap en wordt aangemaakt wanneer je enkele Voorkeuren wijzigt tijdens het gebruik van Ancestris.

Het Gebruikers Configuratiebestand heeft voorrang boven het Applicatie Configuratiebestand.

Dus het configuratiebestand dat je moet controleren en bijwerken is het **Gebruikers** Configuratiebestand als dit bestaat, anders het **Applicatie** Configuratiebestand.

- Als je Ancestris installeert, moet je waarschijnlijk het **Applicatie** Configuratiebestand bijwerken.
- Als je Ancestris al hebt gebruikt en de Java-versie wilt wijzigen, moet je waarschijnlijk het **Gebruikers** Configuratiebestand bijwerken.

Gedetailleerde beschrijving

~/.ancestris/trunk	User directory
<ul style="list-style-type: none"> ancestris 	<ul style="list-style-type: none"> Door de gebruiker aangemaakte templates.
<ul style="list-style-type: none"> almanac 	<ul style="list-style-type: none"> Almanakken voor de chronologie weergave en voor de chronologie rapporten.
<ul style="list-style-type: none"> blueprints 	<ul style="list-style-type: none"> Blauwdrukken om genealogie informatie te laten zien in het dynamische stamboom scherm, Gedcom editor enz. enz.
<ul style="list-style-type: none"> gedart 	<ul style="list-style-type: none"> Standaard modellen en gebruikers modellen voor individuele en familie records/Gedart rapport.
<ul style="list-style-type: none"> ancestris.log 	<ul style="list-style-type: none"> Ancestris log bestand. Dit is het bestand dat het Ancestris-ondersteunings team nodig zou kunnen hebben in het geval u een foutmelding doorgeeft. U kan de grootte van het log bestand in de voorkeuren aanpassen.
<ul style="list-style-type: none"> config 	<ul style="list-style-type: none"> Door de gebruiker gedefinieerde voorkeuren.
<ul style="list-style-type: none"> Modules 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruikers voorkeuren van de geïnstalleerde uitbreidingen.
<ul style="list-style-type: none"> Preferences 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruikers voorkeuren van alle schermen en gereedschappen, behalve die van de geïnstalleerde uitbreidingen.
<ul style="list-style-type: none"> Toolbars 	<ul style="list-style-type: none"> Instellingen voor de hoofd gereedschaps balk.
<ul style="list-style-type: none"> Windows2Local 	<ul style="list-style-type: none"> positie van de schermen.
<ul style="list-style-type: none"> shortcuts.html 	<ul style="list-style-type: none"> Snelkoppelingen.

<ul style="list-style-type: none"> • etc 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.conf 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Ancestris configuratie bestand voor de Opstart instellingen. ◦ Dit configuratie bestand vormt een aanvulling op het configuratie bestand van Ancestris, zoals dat bestaat in de directory software files, zoals hierboven beschreven.
<ul style="list-style-type: none"> • modules 	<ul style="list-style-type: none"> • Geïnstalleerde uitbreidingen.
<ul style="list-style-type: none"> • update_tracking 	<ul style="list-style-type: none"> • Update informatie voor geïnstalleerde uitbreidingen.
<ul style="list-style-type: none"> • var 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ cache 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modificatie Historie 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Wijzigings historie van de Gedcom bestanden die door Ancestris geopend zijn.
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Tijdelijke informatie die door Ancestris opgeslagen wordt.
<ul style="list-style-type: none"> ◦ log 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Tijdelijke log bestanden.

Wanneer u Ancestris opnieuw installeert, worden de gebruikers instellingen niet aangepast en zal de nieuwe versie werken met de vorige gebruikers instellingen.

Echter, er kunnen kleine wijzigingen optreden op de manier waarop de nieuwe versie omgaat met de instellingen.

- Als dat zo is, bevelen we aan dat je **alleen** het bestand **ancestris, config, enz** en de

ModificationsHistory directory bewaart.

- Als je problemen hebt met de windows, bevelen we aan om de **Windows2Local** map te verwijderen.

Verwijderen van Ancestris

Om Ancestris te verwijderen hoeft je alleen maar de 2 mappen van de software bestanden en de gebruikers instellingen te wissen.

Revision #19

Created 30 January 2021 07:57:20 by frederic

Updated 10 June 2024 13:54:24 by Tineke