

Archivos de software y archivos de configuración de Usuario

Hay dos grupos de archivos para ejecutar Ancestris.

- Los **archivos de software** ejecutan la aplicación,
- Los **archivos de configuración de usuario** almacenan las preferencias del usuario.

Se pueden perder los archivos de software porque siempre se pueden obtener desde el sitio web de Ancestris; pero se **debe hacer una copia de seguridad de los archivos de configuración de usuario**, ya que son específicos del usuario.

Archivos de software

Los archivos de software Ancestris estarán dentro de la carpeta `ancestris` utilizada durante la instalación.

Se puede escribir `whereis ancestris` en un terminal en **Linux**, o `locate ancestris` en **MacOS**, o `dir ancestris /s /p` en **Windows**, para averiguar cuál es esa carpeta.

Esta carpeta `ancestris` contiene las siguientes sub-carpetas.

- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : archivo ejecutable para iniciar Ancestris bajo **MacOS** y **Linux**
 - `ancestris.exe` : archivo ejecutable para iniciar Ancestris bajo **Windows**
 - `ancestris64.exe` : archivo ejecutable para iniciar Ancestris en **Windows** con arquitectura Java de 64 bits (recomendado)
 - `ancestris.gif` : Icono Ancestris que se usará al crear un acceso directo del iniciador de aplicaciones
 - otros iconos Ancestris
- `etc`
 - `ancestris.conf` : application configuration file
- `harness`
- `platform`

Cuando reinstala Ancestris, simplemente reemplaza esos archivos de software.

Archivos de configuración de usuario

El directorio del usuario

Los archivos de configuración de usuario de Ancestris se encuentran en el **directorio del usuario**.

Se puede ver la ubicación del **directorio del usuario** en el diálogo Acerca de. A este diálogo se puede acceder desde el menú principal / Ayuda / Acerca de Ancestris o bien haciendo clic en el botón Acerca de .

Ejemplo :

```
Versión de Ancestris: 11.0.10346
Java : 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
Sistema: Linux - 5.7.8-200.fc32.x86_64 - frederic
Directorio de usuarios /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Este **directorio del usuario** depende del sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[your name]\.ancestris\<<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Donde `<version>` es el número de versión instalado.

- `11` : en este caso, la versión principal 11
- `trunk` : en este caso, la versión diaria 12

Por lo tanto, el directorio de usuarios, donde se encuentra la personalización de Ancestris, es, según su sistema:

- Windows :
 - Version 11: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\11`
 - Version 12: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\trunk`
- MacOS :
 - Version 11: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/11`
 - Version 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
 - Version 11: `~/.ancestris/11`
 - Version 12: `~/.ancestris/trunk`

En caso que se haya reinstalado Ancestris desde una versión anterior, y se quiera seguir usando la personalización anterior, solo se tiene que copiar el directorio de usuario de la versión anterior al directorio de usuario de la nueva versión.

El archivo de configuración y el archivo de registro

Hay dos archivos especialmente importantes en la carpeta del usuario para el inicio y diagnóstico de eventuales errores.

- **El archivo de configuración** : `<user's folder>/etc/ancestris.conf` define la configuración de inicio.
- **El archivo de registro** : `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` almacena todas las advertencias y mensajes de error que se producen mientras utiliza Ancestris.

Aquí también se encuentran sus preferencias y plantillas personalizadas.

- Sus **preferencias** : `<user's folder>/ancestris/config`
- Sus **plantillas** personales : `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- Sus **almanaques** : `<user's folder>/ancestris/almanac`
- Sus plantillas de registro **individuales y familiares** : `<user's folder>/ancestris/gedart`
- Su **historial de modificaciones** : `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Consultar la guía del usuario para saber para que sirven estas plantillas.

Descripción general

<code>~/ancestris/trunk</code>	Directorio del usuario
<ul style="list-style-type: none">• ancestris	<ul style="list-style-type: none">• Plantillas definidas por el usuario
<ul style="list-style-type: none">◦ almanac	<ul style="list-style-type: none">◦ Calendarios para la vista de cronología y para informe de cronología.
<ul style="list-style-type: none">◦ blueprints	<ul style="list-style-type: none">◦ Esquemas disponibles para mostrar información genealógica en vista de árbol dinámico, editor de Gedcom, etc.
<ul style="list-style-type: none">◦ gedart	<ul style="list-style-type: none">◦ Modelos estándar y modelos definidos por el usuario para el registro individual y familiar / informe Gedart.

<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.log 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Archivo de registro de Ancestris. ◦ Este es el archivo que el soporte técnico de Ancestris podría necesitar en caso de que envíe un error. ◦ Puede definir el tamaño del archivo de registro en Preferencias.
<ul style="list-style-type: none"> • config 	<ul style="list-style-type: none"> • Preferencias definidas por el usuario
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modules 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Preferencias del usuario de las extensiones instaladas
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Preferences 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Preferencias del usuario de todas las vistas y herramientas excepto las de las extensiones instaladas
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Toolbars 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Configuración de la barra de herramientas principal
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows2Local 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Posición de las ventanas
<ul style="list-style-type: none"> ◦ shortcuts.html 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Accesos directos
<ul style="list-style-type: none"> • etc 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.conf 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Archivo de configuración de Ancestris para la configuración de Inicio ◦ Este archivo de configuración complementa el archivo de configuración de la aplicación Ancestris colocado en los <u>archivos de software descritos anteriormente.</u>
<ul style="list-style-type: none"> • modules 	<ul style="list-style-type: none"> • Extensiones instaladas
<ul style="list-style-type: none"> • update_tracking 	<ul style="list-style-type: none"> • Información de actualización de extensiones instaladas

• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Historial de modificaciones de los archivos de Gedcom abiertos por Ancestris
◦ ...	◦ Información temporal almacenada por Ancestris
◦ log	◦ Archivos de registro temporales

Al reinstalar Ancestris, los archivos de configuración de usuario no se modifican y debería poder ejecutar la versión actualizada con todos los ajustes anteriores.

Sin embargo, podría haber algunos cambios en la forma en que la nueva versión utiliza algunos de los ajustes.

- Si este es el caso, le recomendamos que solo mantenga las carpetas **ancestris**, **config**, etc y **ModificationsHistory**.

- Si tiene problemas con las ventanas, le recomendamos que suprima la carpeta **Windows2Local**.

Desinstalar Ancestris

Para desinstalar Ancestris, simplemente elimine las 2 carpetas de los archivos de software y los archivos de configuración del usuario.

Revision #12

Created 10 June 2020 18:38:00 by frederic

Updated 9 May 2025 06:57:10 by jordi