

# Archivos de software y archivos de configuración de Usuario

Hay dos grupos de archivos para ejecutar Ancestris.

- Los **archivos de software** ejecutan la aplicación,
- Los **archivos de configuración de usuario** almacenan las preferencias del usuario.

Se pueden perder los archivos de software porque siempre se pueden obtener desde el sitio web de Ancestris;  
pero se **debe hacer una copia de seguridad de los archivos de configuración de usuario**, ya que son específicos del usuario.

## Archivos de software

Los archivos de software Ancestris estarán dentro de la carpeta `ancestris` utilizada durante la instalación.

Se puede escribir `whereis ancestris` en un terminal en **Linux**, o `locate ancestris` en **MacOS**, o `dir ancestris /s /p` en **Windows**, para averiguar cuál es esa carpeta.

Esta carpeta `ancestris` contiene las siguientes sub-carpetas.


- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : archivo ejecutable para iniciar Ancestris bajo **MacOS** y **Linux**
  - `ancestris.exe` : archivo ejecutable para iniciar Ancestris bajo **Windows**
  - `ancestris64.exe` : archivo ejecutable para iniciar Ancestris en **Windows** con arquitectura Java de 64 bits (recomendado)
  - `ancestris.gif` : Icono Ancestris que se usará al crear un acceso directo del iniciador de aplicaciones
  - otros iconos Ancestris
- `etc`
  - `ancestris.conf` : application configuration file
- `harness`
- `platform`

Cuando reinstala Ancestris, simplemente reemplaza esos archivos de software.

# Archivos de configuración de usuario

## El directorio del usuario

Los archivos de configuración de usuario de Ancestris se encuentran en el **directorio del usuario**.

Se puede ver la ubicación del **directorio del usuario** en el diálogo Acerca de.  
A este diálogo se puede acceder desde el menú principal / Ayuda / Acerca de Ancestris o bien haciendo clic en el botón Acerca de .

Ejemplo :

```
Versión de Ancestris: 11.0.10346  
Java : 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre  
Sistema: Linux - 5.7.8-200.fc32.x86_64 - frederic  
Directorio de usuarios /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Este **directorio del usuario** depende del sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[ your name]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Donde `<version>` es el número de versión instalado.

- `11` : en este caso, la versión principal 11
- `trunk` : en este caso, la versión diaria 12

Por lo tanto, el directorio de usuarios, donde se encuentra la personalización de Ancestris, es, según su sistema:

- Windows :
  - Version 11: `C:\Users\[ your name]...\ancestris\11`
  - Version 12: `C:\Users\[ your name]...\ancestris\trunk`
- MacOS :
  - Version 11: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/11`
  - Version 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
  - Version 11: `~/.ancestris/11`
  - Version 12: `~/.ancestris/trunk`

En caso que se haya reinstalado Ancestris desde una versión anterior, y se quiera seguir usando la personalización anterior, solo se tiene que copiar el directorio de usuario de la versión anterior al directorio de usuario de la nueva versión.

# El archivo de configuración y el archivo de registro

Hay dos archivos especialmente importantes en la carpeta del usuario para el inicio y diagnóstico de eventuales errores.

- **El archivo de configuración :** `<user's folder>/etc/ancestris.conf` define la configuración de inicio.
- **El archivo de registro :** `<user's folder>/ancestris/ancestris.log` almacena todas las advertencias y mensajes de error que se producen mientras utiliza Ancestris.

Aquí también se encuentran sus preferencias y plantillas personalizadas.

- Sus **preferencias :** `<user's folder>/ancestris/config`
- Sus **plantillas** personales : `<user's folder>/ancestris/blueprints`
- Sus **almanaques :** `<user's folder>/ancestris/almanac`
- Sus plantillas de registro **individuales y familiares :** `<user's folder>/ancestris/gedart`
- Su **historial de modificaciones :** `<user's folder>/var/cache/ModificationsHistory`

Consultar la guía del usuario para saber para que sirven estas plantillas.

## Descripción general

~/.ancestris/trunk	Directorio del usuario
<ul style="list-style-type: none"><li>• ancestris</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plantillas definidas por el usuario</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ almanac</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Calendarios para la vista de cronología y para informe de cronología.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ blueprints</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Esquemas disponibles para mostrar información genealógica en vista de árbol dinámico, editor de Gedcom, etc.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ gedart</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Modelos estándar y modelos definidos por el usuario para el registro individual y familiar / informe Gedart.</li></ul></li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ancestris.log</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Archivo de registro de Ancestris.</b></li> <li>◦ Este es el archivo que el soporte técnico de Ancestris podría necesitar en caso de que envíe un error.</li> <li>◦ Puede definir el tamaño del archivo de registro en Preferencias.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• config</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferencias definidas por el usuario</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Modules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferencias del usuario de las extensiones instaladas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferences</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferencias del usuario de todas las vistas y herramientas excepto las de las extensiones instaladas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Toolbars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Configuración de la barra de herramientas principal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Windows2Local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Posición de las ventanas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ shortcuts.html</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Accesos directos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• etc</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ancestris.conf</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Archivo de configuración de Ancestris para la configuración de Inicio</b></li> <li>◦ Este archivo de configuración complementa el archivo de configuración de la aplicación Ancestris colocado en los <b>archivos de software descritos anteriormente.</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensiones instaladas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• update_tracking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de actualización de extensiones instaladas</li> </ul>

• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Historial de modificaciones de los archivos de Gedcom abiertos por Ancestris
◦ ...	◦ Información temporal almacenada por Ancestris
◦ log	◦ Archivos de registro temporales

Al reinstalar Ancestris, los archivos de configuración de usuario no se modifican y debería poder ejecutar la versión actualizada con todos los ajustes anteriores.

Sin embargo, podría haber algunos cambios en la forma en que la nueva versión utiliza algunos de los ajustes.

- Si este es el caso, le recomendamos que solo mantenga las carpetas **ancestris**, **config**, etc y **ModificationsHistory**.

- Si tiene problemas con las ventanas, le recomendamos que suprima la carpeta **Windows2Local**.

## Desinstalar Ancestris

Para desinstalar Ancestris, simplemente elimine las 2 carpetas de los archivos de software y los archivos de configuración del usuario.