

File dell'applicazione e file dei parametri utente

Esistono due set di file con Ancestris.

- I **file dell'applicazione** che eseguono l'applicazione,
- L' **utente archivia i parametri** che includono le preferenze.

È possibile perdere i file dell'applicazione perché possono sempre essere recuperati dal sito Ancestris;
tuttavia **è necessario disporre di un backup delle impostazioni dell'utente** in quanto specifiche per l'utente.

File dell'applicazione

I file dell'applicazione Ancestris si trovano nella directory `ancestris` utilizzata durante l'installazione.

Se si digita `whereis ancestris` un terminale, si dovrebbe essere in grado di identificare in quale directory si trova Ancestris (questo comando potrebbe non funzionare su **Windows**).

La cartella `ancestris` contiene le seguenti sottocartelle.

- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : file eseguibile da avviare per avviare Ancestris per **MacOS** e **Linux**
 - `ancestris.exe` : file eseguibile da avviare per avviare Ancestris su **Windows**
 - `ancestris64.exe` : file eseguibile da avviare per avviare Ancestris su **Windows** con architettura Java a 64 bit (consigliato)
 - `ancestris.gif` : immagine utilizzabile per creare un lanciatore di applicazioni
 - ...
- `etc`
- `harness`
- `platform`

File delle impostazioni dell'utente

La directory utente

I file di configurazione di Ancestris si trovano nella **Directory utenti**.

La posizione della **directory utente** è indicata nella finestra "Informazioni" in Ancestris. Si accede a questa finestra tramite il menu principale / Guida / Informazioni su Ancestris o con il pulsante .

Esempio:

```
Versione di Ancestris : 11.0.10321
Java : 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
Sistema Linux - 5.7.8-200.fc32.x86_64 - frederic
Archivio utente /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Questa **directory utente** dipende dal tuo sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[votre nom]\.ancestris\<<version>`
- Mac OS: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Dov'è `<version>` il numero di versione installato.

- `11` : nel caso della versione principale
- `trunk` : nel caso della versione giornaliera

Il file di configurazione e il file di registro

Ci sono due file che sono particolarmente importanti in questo Elenco utenti per l'avvio e la diagnosi di possibili guasti.

- **Il file di configurazione** : `<Répertoire utilisateur>/etc/ancestris.conf`
- **Il file di registro** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/ancestris.log`

Ci sono anche le tue preferenze e modelli di personalizzazione.

- Le tue **preferenze** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/config`
- I tuoi **livelli** personali: `<Répertoire utilisateur>/ancestris/blueprints`
- I tuoi **almanacchi** personali: `<Répertoire utilisateur>/ancestris/almanac`
- I tuoi **modelli di file** personali **individuali e familiari** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/gedart`
- La **cronologia delle modifiche** : `<Répertoire utilisateur>/var/cache/ModificationsHistory`

Consultare il manuale dell'utente in seguito per scoprire a cosa servono questi modelli.

descrizione dettagliata

~ / .Ancestris / trunk	Directory utente
<ul style="list-style-type: none">• ancestris	<ul style="list-style-type: none">• Modelli definiti dall'utente
<ul style="list-style-type: none">◦ almanacco	<ul style="list-style-type: none">◦ Almanacchi della visione cronologica e rapporti cronologici.
<ul style="list-style-type: none">◦ progetti	<ul style="list-style-type: none">◦ Livelli disponibili per visualizzare informazioni genealogiche nelle finestre informative nella vista Albero dinamico, nell'editor Gedcom, ecc.
<ul style="list-style-type: none">◦ schizzò	<ul style="list-style-type: none">◦ Modelli proposti e definiti dall'utente per il file Individuale e familiare / rapporto Gedart.
<ul style="list-style-type: none">◦ ancestris.log	<ul style="list-style-type: none">◦ File di registro Ancestris.◦ Questo è il file che il team di supporto Ancestris potrebbe chiederti quando invii un errore.◦ È possibile impostare la dimensione massima di questo file in Preferenze.
<ul style="list-style-type: none">• config	<ul style="list-style-type: none">• Preferenze d'uso
<ul style="list-style-type: none">◦ moduli	<ul style="list-style-type: none">◦ Preferenze relative ai moduli aggiuntivi installati
<ul style="list-style-type: none">◦ Preferenze	<ul style="list-style-type: none">◦ Preferenze di tutte le finestre e gli strumenti ad eccezione dei moduli aggiuntivi installati.
<ul style="list-style-type: none">◦ Barre degli strumenti	<ul style="list-style-type: none">◦ Impostazioni della barra degli strumenti
<ul style="list-style-type: none">◦ Windows2Local	<ul style="list-style-type: none">◦ Posizione della finestra
<ul style="list-style-type: none">◦ shortcuts.html	<ul style="list-style-type: none">◦ Tasti di scelta rapida

• eccetera	
◦ ancestris.conf	◦ File di configurazione di Ancestris per i parametri di avvio
• moduli	• Moduli aggiuntivi installati
• update_tracking	• Informazioni di aggiornamento per tutti i moduli
• dove	
◦ nascondiglio	
◦ ModificationsHistory	◦ Registri delle modifiche ai file Gedcom aperti da Ancestris dall'ultimo ripristino
◦ ...	◦ File temporanei utilizzati da Ancestris
◦ log	◦ File di registro temporanei

Quando si reinstalla Ancestris, i file delle impostazioni utente non vengono modificati e si dovrebbe essere in grado di modificare la versione mantenendo le impostazioni precedenti.

Si noti che una nuova versione di Ancestris può utilizzare determinati parametri in modo diverso.

- In questo caso, ti suggeriamo di conservare solo le **directory ancestris , config , ecc.** E **ModificationsHistory** .

- In caso di problemi con le posizioni delle finestre, si consiglia di eliminare la directory **Windows2Local** .

Disinstallare Ancestris

Per disinstallare Ancestris, è sufficiente eliminare dal computer le 2 directory Applicazioni e impostazioni utente di Ancestris.

Revision #9

Created 10 June 2020 18:30:46 by frederic

Updated 29 May 2021 19:34:30 by frederic