File dell'applicazione e file dei parametri utente

Esistono due set di file con Ancestris.

- I **file dell'applicazione** che eseguono l'applicazione,
- L' **utente archivia i parametri** che includono le preferenze.

> È possibile perdere i file dell'applicazione perché possono sempre essere recuperati dal sito Ancestris;
> tuttavia **è necessario disporre di un backup delle impostazioni dell'utente** in quanto specifiche per l'utente.

File dell'applicazione

I file dell'applicazione Ancestris si trovano nella directory `ancestris` utilizzata durante l'installazione.

Se si digita `whereis ancestris` un terminale, si dovrebbe essere in grado di identificare in quale directory si trova Ancestris (questo comando potrebbe non funzionare su **Windows**).


La cartella `ancestris` contiene le seguenti sottocartelle.

- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris`: file eseguibile da avviare per avviare Ancestris per **MacOS** e **Linux**
  - `ancestris.exe`: file eseguibile da avviare per avviare Ancestris su **Windows**
  - `ancestris64.exe`: file eseguibile da avviare per avviare Ancestris su **Windows** con architettura Java a 64 bit (consigliato)
  - `ancestris.gif` : immagine utilizzabile per creare un lanciatore di applicazioni
  - ...
- `etc`
- `harness`
- `platform`

File delle impostazioni dell'utente

La **directory utente**

I file di configurazione di Ancestris si trovano nella **Directory utenti.**

> La posizione della **directory utente** è indicata nella finestra "Informazioni" in Ancestris. Si accede a questa finestra tramite il menu principale / Guida / Informazioni su Ancestris o con il pulsante .
>
> Esempio:
>
> 
>

Questa **directory utente** dipende dal tuo sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[votre nom]\.ancestris\<version>`
- Mac OS: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Dov'è `<version>` il numero di versione installato.

- `11` : nel caso della versione principale
- `trunk` : nel caso della versione giornaliera

Il **file di configurazione** e il **file di registro**

Ci sono due file che sono particolarmente importanti in questo Elenco utenti per l'avvio e la diagnosi di possibili guasti.

- **Il file di configurazione** : `<Répertoire utilisateur>/etc/ancestris.conf`
- **Il file di registro** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/ancestris.log`

Ci sono anche le tue preferenze e modelli di personalizzazione.

- Le tue **preferenze** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/config`
- I tuoi **livelli** personali: `<Répertoire utilisateur>/ancestris/blueprints`
- I tuoi **almanacchi** personali: `<Répertoire utilisateur>/ancestris/almanac`
- I tuoi **modelli di file** personali **individuali e familiari** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/gedart`
- La **cronologia delle modifiche** : `<Répertoire utilisateur>/var/cache/ModificationsHistory`

Consultare il manuale dell'utente in seguito per scoprire a cosa servono questi modelli.

descrizione dettagliata

~ / .Ancestris / trunk	**Directory utente**
• ancestris	• Modelli definiti dall'utente
◦ almanacco	◦ Almanacchi della visione cronologica e rapporti cronologici.
◦ progetti	◦ Livelli disponibili per visualizzare informazioni genealogiche nelle finestre informative nella vista Albero dinamico, nell'editor Gedcom, ecc.
◦ schizzò	◦ Modelli proposti e definiti dall'utente per il file Individuale e familiare / rapporto Gedart.
◦ **ancestris.log**	◦ **File di registro Ancestris.** ◦ Questo è il file che il team di supporto Ancestris potrebbe chiederti quando invii un errore. ◦ È possibile impostare la dimensione massima di questo file in Preferenze.
• config	• Preferenze d'uso
◦ moduli	◦ Preferenze relative ai moduli aggiuntivi installati
◦ Preferenze	◦ Preferenze di tutte le finestre e gli strumenti ad eccezione dei moduli aggiuntivi installati.
◦ Barre degli strumenti	◦ Impostazioni della barra degli strumenti
◦ Windows2Local	◦ Posizione della finestra
◦ shortcuts.html	◦ Tasti di scelta rapida

• eccetera	
◦ **ancestris.conf**	◦ **File di configurazione di Ancestris per i parametri di avvio**
• moduli	• Moduli aggiuntivi installati
• update_tracking	• Informazioni di aggiornamento per tutti i moduli
• dove	
◦ nascondiglio	
◦ ModificationsHistory	◦ Registri delle modifiche ai file Gedcom aperti da Ancestris dall'ultimo ripristino
◦ ...	◦ File temporanei utilizzati da Ancestris
◦ log	◦ File di registro temporanei

Quando si reinstalla Ancestris, i file delle impostazioni utente non vengono modificati e si dovrebbe essere in grado di modificare la versione mantenendo le impostazioni precedenti.

> Si noti che una nuova versione di Ancestris può utilizzare determinati parametri in modo diverso.
> - In questo caso, ti suggeriamo di conservare solo le **directory ancestris** , **config** , **ecc.** E **ModificationsHistory** .
> - In caso di problemi con le posizioni delle finestre, si consiglia di eliminare la directory **Windows2Local** .

Disinstallare Ancestris

Per disinstallare Ancestris, è sufficiente eliminare dal computer le 2 directory Applicazioni e impostazioni utente di Ancestris.

Revision #9
Created 10 June 2020 18:30:46 by frederic
Updated 29 May 2021 19:34:30 by frederic