

# Ficheiros de programa e ficheiros de configuração do utilizador

Há dois grupos de ficheiros necessários para executar o Ancestris:

- os **ficheiros de programa**, que executam o programa;
- os **ficheiros de configuração do utilizador**, que armazenam as preferências do utilizador.

Pode arriscar perder os ficheiros de programa porque pode sempre obtê-los na página do Ancestris;  
mas **deve fazer seguranças dos ficheiros de configuração do utilizador**, uma vez que são especificamente seus.

## Ficheiros de programa

Os ficheiros de programa do Ancestris estarão dentro da pasta `ancestris` usada durante a instalação.

Pode inserir `whereis ancestris` num terminal para saber onde está essa pasta (não no **Windows**).

Esta pasta `ancestris` contém as seguintes sub-pastas.

- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **MacOS** e **Linux**
  - `ancestris.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **Windows**
  - `ancestris64.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris no **Windows** com arquitectura Java de 64 bits (recomendado)
  - `ancestris.gif` : ícone Ancestris a usar ao criar um atalho do Ancestris
  - outros ícones Ancestris
- `etc`
- `harness`
- `platform`

Ao reinstalar o Ancestris, está simplesmente a substituir estes ficheiros e pastas..

# Ficheiros de configuração do utilizador

## A pasta do utilizador

Os ficheiros de configuração do utilizador Ancestris estão na **pasta do utilizador**.

Pode ver a localização da **pasta do utilizador** no diálogo Acerca.

Este diálogo pode ser acedido no menu principal, Ajuda/Acerca do Ancestris ou então clicando em .

Exemplo :

```
Versão do Ancestris: 11.0.10439
Java: 14.0.1+7 - C:\Program Files\Java\jdk-14.0.1
Sistema: Windows 10 - 10.0 - Microsoft Windows
Pasta do utilizador: C:\Users\leu\ancestris\trunk
```

Esta **pasta do utilizador** depende do seu sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[utilizador]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Onde `<version>` é o número da versão instalada.

- `11` : neste caso, a versão principal 11
- `trunk` : neste caso, a versão diária 12

## O ficheiro de configuração e o ficheiro de diário

Há dois ficheiros especialmente importantes na pasta do utilizador para arranque do programa e diagnóstico de eventuais erros:

- **o ficheiro de configuração:** `<pasta do utilizador>/etc/ancestris.conf` define as configurações de arranque;

Caso o **Ancestris** tenha problemas em detectar a versão Java, pode editar o ficheiro de configuração presente na pasta de instalação: `<pasta de instalação do Ancestris>`

- o **ficheiro de diário**: `<pasta do utilizador>/ancestris/ancestris.log` armazena todos os avisos e mensagens de erro que ocorrem enquanto utiliza o Ancestris.

Aqui também estão localizadas as suas preferências e modelos personalizados:

- as suas **preferências** : `<pasta do utilizador>/ancestris/config`
- os seus **modelos pessoais** : `<pasta do utilizador>/ancestris/blueprints`
- os seus **almanaques** : `<pasta do utilizador>/ancestris/almanac`
- os seus **modelos de registo individual e familiar** : `<pasta do utilizador>/ancestris/gedart`
- o seu **histórico de modificações** : `<pasta do utilizador>/var/cache/ModificationsHistory`

Consulte o **manual do utilizador** para saber para que servem esses modelos.

## Descrição detalhada

~/.ancestris/trunk	Pasta do utilizador
<ul style="list-style-type: none"><li>• ancestris</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modelos definidos pelo utilizador</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ almanac</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Almanques para a visualização cronológica e para relatórios cronológicos.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ blueprints</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Plantas disponíveis para exibir informações de genealogia na árvore dinâmica, editor Gedcom, etc.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ gedart</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ Modelos padrão e modelos definidos pelo utilizador para o registo individual e familiar/relatório Gedart.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>ancestris.log</b></li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>Ficheiro de diário do Ancestris.</b></li><li>◦ É o ficheiro que o suporte do Ancestris pode precisar caso nos envie um erro.</li><li>◦ Pode definir o tamanho do diário nas <b>preferências</b>.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• config</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preferências definidas pelo utilizador</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Modules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferências do utilizador das extensões instaladas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferences</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferências do utilizador de todas as vistas e ferramentas, excepto as das extensões instaladas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Toolbars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Configurações principais da barra de ferramentas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Windows2Local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Posição das janelas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ shortcuts.html</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Atalhos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• etc</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ancestris.conf</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Ficheiro de configuração do Ancestris para configurações de arranque</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensões instaladas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• update_tracking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações de actualização de extensões instaladas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• var</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ cache</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ModificationsHistory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Histórico de modificações de ficheiros Gedcom abertos pelo Ancestris</li> </ul>

◦ ...	◦ Informações temporárias armazenadas pelo Ancestris
◦ log	◦ Ficheiros de diário temporários

Ao reinstalar o Ancestris, os ficheiros de configuração do utilizador não são modificados, deverá poder executar a versão actualizada com todas as configurações anteriores.

No entanto, pode haver algumas mudanças na maneira como a nova versão usa algumas das configurações.

- Se este for o caso, recomendamos que mantenha apenas as pastas **ancestris**, **config**, **etc** e **ModificationsHistory**.

- Se tiver problemas com as janelas, recomendamos remover a pasta **Windows2Local**.

## Desinstalar o Ancestris

Para desinstalar o Ancestris, basta eliminar as 2 pastas dos ficheiros de programa e os ficheiros de configuração do utilizador.

Revision #16

Created 31 May 2020 05:24:02 by pedro

Updated 11 September 2024 13:08:00 by pedro