Ficheiros de programa e ficheiros de configuração do utilizador

Há dois grupos de ficheiros necessários para executar o Ancestris:

- os ficheiros de programa, que executam o programa;
- os ficheiros de configuração do utilizador, que armazenam as preferências do utilizador.

Pode arriscar perder os ficheiros de programa porque pode sempre obtê-los na página do Ancestris;

mas deve fazer seguranças dos ficheiros de configuração do utilizador, uma vez que são especificamente seus.

Ficheiros de programa

Os ficheiros de programa do Ancestris estarão dentro da pasta ancestris usada durante a instalação.

Pode inserir whereis ancestris num terminal para saber onde está essa pasta (não no **Windows**).

Esta pasta ancestris contém as seguintes sub-pastas.

- ancestris
- bin
 - o ancestris : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em MacOS e Linux
 - o ancestris.exe : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **Windows**
 - o ancestris64.exe : ficheiro executável para iniciar o Ancestris no **Windows** com arquitectura Java de 64 bits (recomendado)
 - o ancestris.gif : ícone Ancestris a usar ao criar um atalho do Ancestris
 - outros ícones Ancestris
- etc
- harness
- platform

Ficheiros de configuração do utilizador

A pasta do utilizador

Os ficheiros de configuração do utilizador Ancestris estão na pasta do utilizador.

Pode ver a localização da **pasta do utilizador** no diálogo Acerca. Este diálogo pode ser acedido no menu principal, Ajuda/Acerca do Ancestris ou então clicando em

Exemplo:

Esta **pasta do utilizador** depende do seu sistema operativo.

- Windows: C:\Users\[utilizador]\.ancestris\<version>
- MacOS: \${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>
- Linux : ~/.ancestris/<version>

Onde <version> é o número da versão instalada.

- 13 : neste caso, a versão estável. Verifique a compatibilidade das versões.
- trunk : neste caso, a versão quotidiana, de desenvolvimento.

A pasta do utilizador, onde se encontra a personalização do Ancestris, estará, dependendo do sistema, em::

- Windows:
 - Versão estável: C:\Users\[your name]\...\.ancestris\XX
 - Versão de desenvolvimento: C:\Users\[your name]\...\.ancestris\trunk
- macOS:
 - Versão XX estável: \${HOME}/Library/Application Support/ancestris/XX
 - Versão de desenvolvimento: \${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk
- Linux:
 - Versão XX estável: ~/.ancestris/XX
 - Versão de desenvolvimento: ~/.ancestris/trunk

O ficheiro de configuração e o ficheiro de diário

Há dois ficheiros especialmente importantes na pasta do utilizador para arranque do programa e diagnóstico de eventuais erros:

• o ficheiro de configuração: <pasta do utilizador>/etc/ancestris.conf define as configurações de arranque;

Caso o **Ancestris** tenha problemas em detectar a versão Java, pode editar o ficheiro de configuração presente na pasta de instalação: <pasta de instalação do **Ancestris** >/etc/ancestris.conf

• o ficheiro de diário: <pasta do utilizador>/ancestris/ancestris.log armazena todos os avisos e mensagens de erro que ocorrem enquanto utiliza o Ancestris.

Aqui também estão localizadas as suas preferências e modelos personalizados:

- as suas **preferências** : <pasta do utilizador>/ancestris/config
- os seus **modelos pessoais** : <pasta do utilizador>/ancestris/blueprints
- os seus **almanaques** : <pasta do utilizador>/ancestris/almanac
- Os seus **modelos de registo individual e familiar** : >/ancestris/gedart
- o seu **histórico de modificações** : <pasta do utilizador>/var/cache/ModificationsHistory

Consulte o **manual do utilizador** para saber para que servem esses modelos.

O Ancestris utiliza dois ficheiros de configuração, ambos chamados ancestris.conf

- 1. O primeiro é o ficheiro de configuração da aplicação, que faz parte da pasta Aplicação e é criado quando o Ancestris é instalado.
- 2. O outro é o ficheiro de configuração do utilizador, que faz parte da pasta do utilizador e é criado quando modifica certas preferências ao utilizar o Ancestris.

O ficheiro de configuração do utilizador precede o ficheiro de configuração da alicação.

O ficheiro de configuração a verificar e actualizar é, portanto, o ficheiro de configuração do utilizador, se existir, e o ficheiro de configuração da aplicação, se não existir.

- Se estiver a instalar o Ancestris, terá provavelmente de actualizar o ficheiro de configuração da aplicação.
- Se já utilizou o Ancestris e pretende alterar a versão do Java, terá provavelmente de actualizar o ficheiro de configuração do utilizador.

Descrição detalhada

~/.ancestris/12 ou ~/.ancestris/trunk	Pasta do utilizador
• ancestris	Modelos definidos pelo utilizador
。 almanac	 Almanaques para a visualização cronológica e para relatórios cronológicos.
o blueprints	 Plantas disponíveis para exibir informações de genealogia na árvore dinâmica, editor Gedcom, etc.
∘ gedart	 Modelos padrão e modelos definidos pelo utilizador para o registo individual e familiar/relatório Gedart.
o ancestris.log	 Ficheiro de diário do Ancestris. É o ficheiro que o suporte do Ancestris pode precisar caso nos envie um erro. Pode definir o tamanho do diário nas preferências.
• config	Preferências definidas pelo utilizador
• Modules	 Preferências do utilizador das extensões instaladas
o Preferences	 Preferências do utilizador de todas as vistas e ferramentas, excepto as das extensões instaladas
o Toolbars	 Configurações principais da barra de ferramentas
。 Windows2Local	Posição das janelas
o shortcuts.html	o Atalhos

• etc	
∘ ancestris.conf	 Ficheiro de configuração do Ancestris para configurações de arranque
• modules	Extensões instaladas
update_tracking	 Informações de actualização de extensões instaladas
• var	
∘ cache	
∘ ModificationsHistory	 Histórico de modificações de ficheiros Gedcom abertos pelo Ancestris
o	 Informações temporárias armazenadas pelo Ancestris
o log	∘ Ficheiros de diário temporários

Ao reinstalar o Ancestris, os ficheiros de configuração do utilizador não são modificados, deverá poder executar a versão actualizada com todas as configurações anteriores.

No entanto, pode haver algumas mudanças na maneira como a nova versão usa algumas das configurações.

- Se este for o caso, recomendamos que mantenha <u>apenas</u> as pastas **ancestris**, **config**, **etc** e **ModificationsHistory**.
 - Se tiver problemas com as janelas, recomendamos <u>remover</u> a pasta **Windows2Local**.

Desinstalar o Ancestris

Para desinstalar o Ancestris, basta eliminar as 2 pastas dos ficheiros de programa e os ficheiros de configuração do utilizador.

Revision #21 Created 31 May 2020 05:24:02 by pedro Updated 1 December 2025 06:51:04 by pedro