

Ficheiros de programa e ficheiros de configuração do utilizador

Há dois grupos de ficheiros necessários para executar o Ancestris:

- os **ficheiros de programa**, que executam o programa;
- os **ficheiros de configuração do utilizador**, que armazenam as preferências do utilizador.

Pode arriscar perder os ficheiros de programa porque pode sempre obtê-los na página do Ancestris;
mas **deve fazer seguranças dos ficheiros de configuração do utilizador**, uma vez que são especificamente seus.

Ficheiros de programa

Os ficheiros de programa do Ancestris estarão dentro da pasta `ancestris` usada durante a instalação.

Pode inserir `whereis ancestris` num terminal para saber onde está essa pasta (não no **Windows**).

Esta pasta `ancestris` contém as seguintes sub-pastas.

- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **MacOS** e **Linux**
 - `ancestris.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **Windows**
 - `ancestris64.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris no **Windows** com arquitectura Java de 64 bits (recomendado)
 - `ancestris.gif` : ícone Ancestris a usar ao criar um atalho do Ancestris
 - outros ícones Ancestris
- `etc`
- `harness`
- `platform`

Ao reinstalar o Ancestris, está simplesmente a substituir estes ficheiros e pastas..

Ficheiros de configuração do utilizador

A pasta do utilizador

Os ficheiros de configuração do utilizador Ancestris estão na **pasta do utilizador**.

Pode ver a localização da **pasta do utilizador** no diálogo Acerca.

Este diálogo pode ser acedido no menu principal, Ajuda/Acerca do Ancestris ou então clicando em .

Exemplo :

```
Versão do Ancestris: 11.0.10439
Java: 14.0.1+7 - C:\Program Files\Java\jdk-14.0.1
Sistema: Windows 10 - 10.0 - Help -> About Ancestris
Pasta do utilizador: C:\Users\leu\ancestris\trunk
```

Esta **pasta do utilizador** depende do seu sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[utilizador]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Onde `<version>` é o número da versão instalada.

- `11` : neste caso, a versão principal 11
- `trunk` : neste caso, a versão diária 12

O ficheiro de configuração e o ficheiro de diário

Há dois ficheiros especialmente importantes na pasta do utilizador para arranque do programa e diagnóstico de eventuais erros:

- **o ficheiro de configuração:** `<pasta do utilizador>/etc/ancestris.conf` define as configurações de arranque;

Caso o **Ancestris** tenha problemas em detectar a versão Java, pode editar o ficheiro de configuração presente na pasta de instalação: `<pasta de instalação do Ancestris>`

- o **ficheiro de diário**: `<pasta do utilizador>/ancestris/ancestris.log` armazena todos os avisos e mensagens de erro que ocorrem enquanto utiliza o Ancestris.

Aqui também estão localizadas as suas preferências e modelos personalizados:

- as suas **preferências** : `<pasta do utilizador>/ancestris/config`
- os seus **modelos pessoais** : `<pasta do utilizador>/ancestris/blueprints`
- os seus **almanaques** : `<pasta do utilizador>/ancestris/almanac`
- os seus **modelos de registo individual e familiar** : `<pasta do utilizador>/ancestris/gedart`
- o seu **histórico de modificações** : `<pasta do utilizador>/var/cache/ModificationsHistory`

Consulte o **manual do utilizador** para saber para que servem esses modelos.

Descrição detalhada

~/.ancestris/trunk	Pasta do utilizador
<ul style="list-style-type: none">• ancestris	<ul style="list-style-type: none">• Modelos definidos pelo utilizador
<ul style="list-style-type: none">◦ almanac	<ul style="list-style-type: none">◦ Almanques para a visualização cronológica e para relatórios cronológicos.
<ul style="list-style-type: none">◦ blueprints	<ul style="list-style-type: none">◦ Plantas disponíveis para exibir informações de genealogia na árvore dinâmica, editor Gedcom, etc.
<ul style="list-style-type: none">◦ gedart	<ul style="list-style-type: none">◦ Modelos padrão e modelos definidos pelo utilizador para o registo individual e familiar/relatório Gedart.
<ul style="list-style-type: none">◦ ancestris.log	<ul style="list-style-type: none">◦ Ficheiro de diário do Ancestris.◦ É o ficheiro que o suporte do Ancestris pode precisar caso nos envie um erro.◦ Pode definir o tamanho do diário nas preferências.
<ul style="list-style-type: none">• config	<ul style="list-style-type: none">• Preferências definidas pelo utilizador

<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modules 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Preferências do utilizador das extensões instaladas
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Preferences 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Preferências do utilizador de todas as vistas e ferramentas, excepto as das extensões instaladas
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Toolbars 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Configurações principais da barra de ferramentas
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows2Local 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Posição das janelas
<ul style="list-style-type: none"> ◦ shortcuts.html 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Atalhos
<ul style="list-style-type: none"> • etc 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.conf 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Ficheiro de configuração do Ancestris para configurações de arranque
<ul style="list-style-type: none"> • modules 	<ul style="list-style-type: none"> • Extensões instaladas
<ul style="list-style-type: none"> • update_tracking 	<ul style="list-style-type: none"> • Informações de actualização de extensões instaladas
<ul style="list-style-type: none"> • var 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ cache 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ModificationsHistory 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Histórico de modificações de ficheiros Gedcom abertos pelo Ancestris

◦ ...	◦ Informações temporárias armazenadas pelo Ancestris
◦ log	◦ Ficheiros de diário temporários

Ao reinstalar o Ancestris, os ficheiros de configuração do utilizador não são modificados, deverá poder executar a versão actualizada com todas as configurações anteriores.

No entanto, pode haver algumas mudanças na maneira como a nova versão usa algumas das configurações.

- Se este for o caso, recomendamos que mantenha apenas as pastas **ancestris**, **config**, **etc** e **ModificationsHistory**.

- Se tiver problemas com as janelas, recomendamos remover a pasta **Windows2Local**.

Desinstalar o Ancestris

Para desinstalar o Ancestris, basta eliminar as 2 pastas dos ficheiros de programa e os ficheiros de configuração do utilizador.

Revision #16

Created 31 May 2020 05:24:02 by pedro

Updated 11 September 2024 13:08:00 by pedro