

# Ficheiros de programa e ficheiros de configuração do utilizador

Há dois grupos de ficheiros necessários para executar o Ancestris:

- os **ficheiros de programa**, que executam o programa;
- os **ficheiros de configuração do utilizador**, que armazenam as preferências do utilizador.

Pode arriscar perder os ficheiros de programa porque pode sempre obtê-los na página do Ancestris;  
mas **deve fazer seguranças dos ficheiros de configuração do utilizador**, uma vez que são especificamente seus.

## Ficheiros de programa

Os ficheiros de programa do Ancestris estarão dentro da pasta `ancestris` usada durante a instalação.

Pode inserir `whereis ancestris` num terminal para saber onde está essa pasta (não no **Windows**).

Esta pasta `ancestris` contém as seguintes sub-pastas.

- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **MacOS e Linux**
  - `ancestris.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris em **Windows**
  - `ancestris64.exe` : ficheiro executável para iniciar o Ancestris no **Windows** com arquitectura Java de 64 bits (recomendado)
  - `ancestris.gif` : ícone Ancestris a usar ao criar um atalho do Ancestris
  - outros ícones Ancestris
- `etc`
- `harness`
- `platform`


Ao reinstalar o Ancestris, está simplesmente a substituir estes ficheiros e pastas..

# Ficheiros de configuração do utilizador

## A pasta do utilizador

Os ficheiros de configuração do utilizador Ancestris estão na **pasta do utilizador**.

Pode ver a localização da **pasta do utilizador** no diálogo Acerca.

Este diálogo pode ser acedido no menu principal, Ajuda/Acerca do Ancestris ou então clicando em .

Exemplo :

```
Versão do Ancestris: 11.0.10439
Java: 14.0.1+7 - C:\Program Files\Java\jdk-14.0.1
Sistema: Windows 10 - 10.0 - 19H2
Pasta do utilizador C:\Users\leu\ancestris\trunk
```

Esta **pasta do utilizador** depende do seu sistema operativo.

- Windows : `C:\Users\[utilizador]\.ancestris\<version>`
- MacOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Onde `<version>` é o número da versão instalada.

- `11` : neste caso, a versão principal 11
- `trunk` : neste caso, a versão diária 12

A pasta do utilizador, onde se encontra a personalização do Ancestris, estará, dependendo do sistema, em::

- Windows :
  - Versão 12: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\12`
  - Versão 13: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\trunk`
- macOS :
  - Versão 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/12`
  - Versão 13: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
  - Versão 12: `~/.ancestris/12`
  - Versão 13: `~/.ancestris/trunk`

# O ficheiro de configuração e o ficheiro de diário

Há dois ficheiros especialmente importantes na pasta do utilizador para arranque do programa e diagnóstico de eventuais erros:

- **o ficheiro de configuração:** `<pasta do utilizador>/etc/ancestris.conf` define as configurações de arranque;

Caso o **Ancestris** tenha problemas em detectar a versão Java, pode editar o ficheiro de configuração presente na pasta de instalação: `<pasta de instalação do Ancestris>/etc/ancestris.conf`

- **o ficheiro de diário:** `<pasta do utilizador>/ancestris/ancestris.log` armazena todos os avisos e mensagens de erro que ocorrem enquanto utiliza o Ancestris.

Aqui também estão localizadas as suas preferências e modelos personalizados:

- as suas **preferências** : `<pasta do utilizador>/ancestris/config`
- os seus **modelos pessoais** : `<pasta do utilizador>/ancestris/blueprints`
- os seus **almanaques** : `<pasta do utilizador>/ancestris/almanac`
- os seus **modelos de registo individual e familiar** : `<pasta do utilizador>/ancestris/gedart`
- o seu **histórico de modificações** : `<pasta do utilizador>/var/cache/ModificationsHistory`

Consulte o [manual do utilizador](#) para saber para que servem esses modelos.

## O Ancestris utiliza dois ficheiros de configuração, ambos chamados **ancestris.conf**

1. O primeiro é o ficheiro de configuração da aplicação, que faz parte da pasta Aplicação e é criado quando o Ancestris é instalado.
2. O outro é o ficheiro de configuração do utilizador, que faz parte da pasta do utilizador e é criado quando modifica certas preferências ao utilizar o Ancestris.

**O ficheiro de configuração do utilizador precede o ficheiro de configuração da aplicação.**

O ficheiro de configuração a verificar e actualizar é, portanto, o ficheiro de configuração do utilizador, se existir, e o ficheiro de configuração da aplicação, se não existir.

- Se estiver a instalar o Ancestris, terá provavelmente de actualizar o ficheiro de configuração da aplicação.
- Se já utilizou o Ancestris e pretende alterar a versão do Java, terá provavelmente de actualizar o ficheiro de configuração do utilizador.

# Descrição detalhada

~/.ancestris/trunk	Pasta do utilizador
<ul style="list-style-type: none"><li>• ancestris</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modelos definidos pelo utilizador</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ almanac</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Almanques para a visualização cronológica e para relatórios cronológicos.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ blueprints</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Plantas disponíveis para exibir informações de genealogia na árvore dinâmica, editor Gedcom, etc.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ gedart</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Modelos padrão e modelos definidos pelo utilizador para o registo individual e familiar/relatório Gedart.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>ancestris.log</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ <b>Ficheiro de diário do Ancestris.</b></li><li>◦ É o ficheiro que o suporte do Ancestris pode precisar caso nos envie um erro.</li><li>◦ Pode definir o tamanho do diário nas <b><u>preferências</u></b>.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• config</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preferências definidas pelo utilizador</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Modules</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Preferências do utilizador das extensões instaladas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Preferences</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Preferências do utilizador de todas as vistas e ferramentas, excepto as das extensões instaladas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Toolbars</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Configurações principais da barra de ferramentas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Windows2Local</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Posição das janelas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ shortcuts.html</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Atalhos</li></ul>

• etc	
◦ <b>ancestris.conf</b>	◦ <b>Ficheiro de configuração do Ancestris para configurações de arranque</b>
• modules	• Extensões instaladas
• update_tracking	• Informações de actualização de extensões instaladas
• var	
◦ cache	
◦ ModificationsHistory	◦ Histórico de modificações de ficheiros Gedcom abertos pelo Ancestris
◦ ...	◦ Informações temporárias armazenadas pelo Ancestris
◦ log	◦ Ficheiros de diário temporários

Ao reinstalar o Ancestris, os ficheiros de configuração do utilizador não são modificados, deverá poder executar a versão actualizada com todas as configurações anteriores.

No entanto, pode haver algumas mudanças na maneira como a nova versão usa algumas das configurações.

- Se este for o caso, recomendamos que mantenha apenas as pastas **ancestris**, **config**, **etc** e **ModificationsHistory**.

- Se tiver problemas com as janelas, recomendamos remover a pasta **Windows2Local**.

# Desinstalar o Ancestris

Para desinstalar o Ancestris, basta eliminar as 2 pastas dos ficheiros de programa e os ficheiros de configuração do utilizador.

---

Revision #18

Created 31 May 2020 05:24:02 by pedro

Updated 8 July 2025 07:08:23 by pedro