

Fichiers applicatifs et fichiers des paramètres utilisateurs

Il y a deux ensembles de fichiers avec Ancestris.

- Les **fichiers applicatifs** qui font tourner l'application
- Les **fichiers des paramètres utilisateurs** qui regroupent vos préférences

Vous pouvez perdre les fichiers applicatifs car ceux-ci peuvent toujours être récupérés depuis le site Ancestris
en revanche **vous devez avoir un backup de vos paramètres utilisateurs** car ils vous sont spécifiques.

Fichiers applicatifs

Les fichiers applicatifs d'Ancestris sont dans le répertoire `ancestris` utilisé lors de l'installation.

Si vous tapez `whereis ancestris` dans un terminal sur **Linux**, ou `locate ancestris` sur **macOS** ou `dir ancestris /s /p` sur **Windows** pour localiser le répertoire dans lequel est installé Ancestris.


Le dossier `ancestris` contient les sous-dossiers suivants.

- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : fichier exécutable à lancer pour démarrer Ancestris pour **macOS** et **Linux**
 - `ancestris.exe` : fichier exécutable à lancer pour démarrer Ancestris sous **Windows**
 - `ancestris64.exe` : fichier exécutable à lancer pour démarrer Ancestris sous **Windows** avec une architecture Java 64 bits (recommandé)
 - `ancestris.gif` : image utilisable pour créer un lanceur d'application
 - ...
- `etc`
 - `ancestris.conf` : fichier de Configuration Application
- `harness`
- `platform`

Fichiers des paramètres utilisateurs

Le répertoire utilisateur

Les fichiers de configuration d'Ancestris se trouvent dans le **Répertoire utilisateur**.

L'emplacement du **répertoire utilisateur** est indiqué sur la fenêtre "À propos" d'Ancestris. Vous accédez à cette fenêtre par le menu principal / Aide / A propos d'Ancestris, ou bien avec le bouton .

Exemple :

A_propos_répertoire_utilisateur.png

Ce **répertoire utilisateur** dépend de votre système d'exploitation.

- Windows : `C:\Users\[votre nom]\...\ancestris\<version>`
- macOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Où `<version>` est le numéro de version installée.

- `11` : dans le cas de la version principale
- `trunk` : dans le cas de la version quotidienne

Le répertoire utilisateur, où se trouve la personnalisation d'Ancestris, est donc, selon votre système :

- Windows :
 - Version 11: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\11`
 - Version 12: `C:\Users\[your name]\...\ancestris\trunk`
- macOS :
 - Version 11: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/11`
 - Version 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
 - Version 11: `~/.ancestris/11`
 - Version 12: `~/.ancestris/trunk`

Si vous avez réinstallé Ancestris à partir d'une version précédente, et si vous voulez continuer à utiliser votre personnalisation précédente, il vous suffit de copier le répertoire utilisateur de la version précédente dans le répertoire utilisateur de la nouvelle version.

Le fichier de Configuration Utilisateur et le fichier log

Il y a deux fichiers particulièrement importants dans ce Répertoire utilisateur pour le démarrage et le diagnostic de pannes éventuelles.

- **Le fichier de configuration** : `<Répertoire utilisateur>/etc/ancestris.conf`
- **Le fichier log** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/ancestris.log`

On y trouve aussi vos préférences et vos modèles de personnalisations.

- Vos **préférences** : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/config`
- Vos **calques** personnels : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/blueprints`
- Vos **almanachs** personnels : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/almanac`
- Vos **modèles de fiches individuelles et familiales** personnels : `<Répertoire utilisateur>/ancestris/gedart`
- Vos **historiques de modifications** : `<Répertoire utilisateur>/var/cache/ModificationsHistory`

Référez-vous au mode d'emploi plus tard pour savoir à quoi servent ces modèles.

Ancestris utilise deux fichiers de configuration, tous deux nommés **ancestris.conf**

1/ Le premier est le fichier de Configuration Application , qui fait partie du répertoire Application et qui est créé lors de l'installation d'Ancestris.

2/ L'autre est le fichier de Configuration Utilisateur, qui fait partie du répertoire utilisateur, et qui est créé lorsque vous modifiez certaines préférences lors de l'utilisation d'Ancestris.

Le fichier de Configuration Utilisateur est prioritaire sur le fichier de Configuration Application.

Le fichier de configuration à vérifier et à mettre à jour est donc le fichier de Configuration Utilisateur s'il existe, et le fichier de Configuration Application dans le cas contraire.

- Si vous installez Ancestris, vous devrez probablement mettre à jour le fichier de Configuration Application.

- Si vous avez déjà utilisé Ancestris et que vous voulez changer la version de java, vous devrez probablement mettre à jour le fichier de Configuration Utilisateur.

Description détaillée

<code>~/.ancestris/trunk</code>	Répertoire utilisateur
---------------------------------	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • ancestris 	<ul style="list-style-type: none"> • Modèles définis par l'utilisateur
<ul style="list-style-type: none"> ◦ almanac 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Almanachs de la vue chronologie et des rapports chronologiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ blueprints 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Calques disponibles pour afficher les informations généalogiques dans les fenêtres d'information dans la vue Arbre dynamique, dans l'éditeur Gedcom, etc.
<ul style="list-style-type: none"> ◦ gedart 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modèles proposés et définis par l'utilisateur pour le rapport Fiches individuelles et familiales / Gedart
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.log 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Fichier log d'Ancestris ◦ C'est le fichier que l'équipe Support d'Ancestris est susceptible de vous demander lorsque vous leur soumettez une erreur ◦ Vous pouvez définir la taille maximale de ce fichier dans les Préférences
<ul style="list-style-type: none"> • config 	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences d'utilisation
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modules 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Préférences liées aux modules additionnels installés
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Preferences 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Préférences de toutes les fenêtres et outils à l'exception des modules additionnels installés.
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Toolbars 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Paramètres de la barre d'outils
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Windows2Local 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Position des fenêtres
<ul style="list-style-type: none"> ◦ shortcuts.html 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Raccourcis
<ul style="list-style-type: none"> • etc 	

<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.conf 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ C'est le second fichier de configuration d'Ancestris. ◦ Ce fichier de configuration complète le fichier de configuration de l'application Ancestris placé dans les fichiers applicatifs décrits ci-dessus.
<ul style="list-style-type: none"> • modules 	<ul style="list-style-type: none"> • Modules additionnels installés
<ul style="list-style-type: none"> • update_tracking 	<ul style="list-style-type: none"> • Information de mise à jour pour tous les modules
<ul style="list-style-type: none"> • var 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ cache 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ModificationsHistory 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Historiques de modifications des fichiers Gedcom ouverts par Ancestris depuis la dernière remise à zéro
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Fichiers temporaires utilisés par Ancestris
<ul style="list-style-type: none"> ◦ log 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Fichiers log temporaires

Lorsque vous réinstallez Ancestris, les fichiers paramètres utilisateurs ne sont pas modifiés et vous devriez pouvoir changer de version tout en conservant vos paramètres précédents.

Attention, il se peut qu'une nouvelle version d'Ancestris utilise certains paramètres différemment.

- Si c'est le cas, nous vous suggérons de ne conserver que les répertoires **ancestris**, **config**, **etc** et **ModificationsHistory**.

- Si vous avez des soucis avec les positions de fenêtres, nous vous recommandons d'effacer le répertoire **Windows2Local**.

Desinstaller Ancestris

Pour désinstaller Ancestris, il suffit de supprimer de votre ordinateur les 2 répertoires Ancestris Applicatifs et Paramètres Utilisateurs.

Revision #29

Created 22 September 2019 16:31:28 by frederic

Updated 9 June 2024 12:04:05 by frederic