

Pliki oprogramowania i pliki ustawień użytkownika

Istnieją dwie grupy plików do uruchomienia Ancestris.

- **Pliki oprogramowania** uruchamiają aplikację.
- **Pliki ustawień użytkownika** przechowują preferencje użytkownika.

Możesz stracić pliki oprogramowania, ponieważ zawsze możesz je pobrać ze strony internetowej Ancestris;
ale powinieneś **wykonać kopię zapasową plików ustawień użytkownika**, ponieważ są one specyficzne dla Ciebie.

Pliki oprogramowania

Pliki oprogramowania Ancestris będą znajdować się w folderze `ancestris` który został użyty podczas instalacji.

Możesz wpisać `whereis ancestris` w terminalu w systemie **Linux**, lub `locate ancestris` w systemie macOS, lub `dir ancestris /s /p` w systemie Windows, aby dowiedzieć się, gdzie jest ten folder.

Folder `ancestris` zawiera następujące podfoldery.


- `ancestris`
- `bin`
 - `ancestris` : plik wykonywalny do uruchomienia Ancestris w systemach macOS i Linux.
 - `ancestris.exe` : plik wykonywalny do uruchomienia Ancestris w systemie Windows.
 - `ancestris64.exe` : plik wykonywalny do uruchomienia Ancestris w systemie Windows z architekturą Java 64-bitową (zalecane).
 - `ancestris.gif` : ikona Ancestris, której należy użyć podczas tworzenia skrótu do uruchamiania aplikacji.
 - inne ikony Ancestris.
- `etc`
 - `ancestris.conf` : **plik konfiguracyjny aplikacji.**
- `harness`
- `platform`

Podczas ponownej instalacji Ancestris po prostu zastępujesz te pliki oprogramowania.

Pliki ustawie? u?ytkownika

Katalog u?ytkownika

Pliki ustawie? użytkownika Ancestris znajdują się w **katalogu u?ytkownika**.

Możesz zobaczyć lokalizację katalogu użytkownika w oknie dialogowym „O programie”. To okno dialogowe można otworzyć z głównego menu / Pomoc / O programie Ancestris lub klikając „O programie” .

Przykład :

```
Ancestris version: 11.0.10276
Java: 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
System: Linux - 5.5.17-200.fc31.x86_64 - frederic
User directory /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Lokalizacja **katalogu u?ytkownika** zależy od systemu operacyjnego.

- Windows : `C:\Users\[your name]\...\ancestris<version>`
- macOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Gdzie `<version>` to numer zainstalowanej wersji.

- `12` : w tym przypadku główna wersja 12.
- `trunk` : w tym przypadku dzienna wersja 12.

Dlatego katalog użytkownika, w którym znajduje się personalizacja Ancestris, jest, w zależności od Twojego systemu:

- Windows :
 - Version 12: `C:\Users\[twoja nazwa]\...\ancestris\12`
 - Version 13: `C:\Users\[twoja nazwa]\...\ancestris\trunk`
- macOS :
 - Version 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/12`
 - Version 13: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
 - Version 12: `~/.ancestris/11`
 - Version 13: `~/.ancestris/trunk`

Jeśli ponownie zainstalowałeś Ancestris z poprzedniej wersji i chcesz kontynuować korzystanie z poprzedniej personalizacji, wystarczy skopiować katalog użytkownika z poprzedniej wersji do katalogu użytkownika nowej wersji.

Plik konfiguracyjny użytkownika i plik dziennika.

W folderze użytkownika znajdują się dwa szczególnie ważne pliki do uruchamiania i diagnozowania ewentualnych błędów.

- **Plik konfiguracyjny** : `<folder użytkownika>/etc/ancestris.conf` określa ustawienia uruchamiania.
- **Plik dziennika** : `<folder użytkownika>/ancestris/ancestris.log` przechowuje wszystkie ostrzeżenia i komunikaty o błędach, które występują podczas korzystania z Ancestris.

Tutaj znajdują się również Twoje preferencje oraz spersonalizowane szablony.

- Twoje **preferencje** : `<folder użytkownika>/ancestris/config`
- Twoje spersonalizowane **szablony** : `<folder użytkownika>/ancestris/blueprints`
- Twój **almanach** : `<folder użytkownika>/ancestris/almanac`
- Twoje **szablony wpisów osób i rodzin** : `<folder użytkownika>/ancestris/gedart`
- Twoja **historia modyfikacji** : `<folder użytkownika>/var/cache/ModificationsHistory`

Proszę sprawdzić podręcznik użytkownika, aby dowiedzieć się, do czego służą te szablony.

Ancestris używa dwóch plików konfiguracyjnych, oba o nazwie **ancestris.conf**:

1/ Pierwszy z nich to **plik konfiguracyjny aplikacji**, który jest częścią katalogu aplikacji i jest tworzony podczas instalacji Ancestris.

2/ Drugi to **plik konfiguracyjny użytkownika**, który jest częścią katalogu użytkownika i jest tworzony, gdy zmienisz jakieś ustawienia preferencji podczas korzystania z Ancestris.

Plik konfiguracyjny użytkownika ma pierwszeństwo przed plikiem konfiguracyjnym aplikacji.

Dlatego plik konfiguracyjny, który należy sprawdzić i zaktualizować, to **plik konfiguracyjny użytkownika**, jeśli istnieje, a w przeciwnym razie **plik konfiguracyjny aplikacji**.

- Jeśli instalujesz Ancestris, prawdopodobnie będziesz musiał zaktualizować **plik konfiguracyjny aplikacji**.

- Jeśli już korzystałeś z Ancestris i chcesz zmienić wersję Javy, prawdopodobnie będziesz musiał zaktualizować **plik konfiguracyjny użytkownika**.

Szczegółowy opis:

~/.ancestris/trunk	Katalog użytkownika
<ul style="list-style-type: none"> ancestris 	<ul style="list-style-type: none"> Szablony zdefiniowane przez użytkownika
<ul style="list-style-type: none"> almanac 	<ul style="list-style-type: none"> Almanachy dla widoku chronologii i raportowania chronologii.
<ul style="list-style-type: none"> blueprints 	<ul style="list-style-type: none"> Dostępne szablony do wyświetlania informacji genealogicznych w widoku dynamicznego drzewa, edytorze Gedcom itp.
<ul style="list-style-type: none"> gedart 	<ul style="list-style-type: none"> Standardowe modele i modele zdefiniowane przez użytkownika dla wpisów osób i rodzin / raportu Gedart.
<ul style="list-style-type: none"> ancestris.log 	<ul style="list-style-type: none"> Plik dziennika Ancestris. Jest to plik, który może być potrzebny wsparciu Ancestris, jeśli zgłosisz błąd. Rozmiar pliku dziennika można zdefiniować w Ustawieniach.
<ul style="list-style-type: none"> config 	<ul style="list-style-type: none"> Preferencje zdefiniowane przez użytkownika
<ul style="list-style-type: none"> Modules 	<ul style="list-style-type: none"> Preferencje użytkownika zainstalowanych rozszerzeń
<ul style="list-style-type: none"> Preferences 	<ul style="list-style-type: none"> Preferencje użytkownika dla wszystkich widoków i narzędzi, z wyjątkiem tych związanych z zainstalowanymi rozszerzeniami.
<ul style="list-style-type: none"> Toolbars 	<ul style="list-style-type: none"> Ustawienia głównego paska narzędzi
<ul style="list-style-type: none"> Windows2Local 	<ul style="list-style-type: none"> Pozycja okien
<ul style="list-style-type: none"> shortcuts.html 	<ul style="list-style-type: none"> Skróty

<ul style="list-style-type: none"> • etc 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ancestris.conf 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Plik konfiguracyjny Ancestris dla ustawień uruchamiania ◦ Ten plik konfiguracyjny uzupełnia plik konfiguracyjny aplikacji Ancestris znajdujący się w <u>plikach oprogramowania</u> opisanych powyżej.
<ul style="list-style-type: none"> • modules 	<ul style="list-style-type: none"> • Zainstalowane rozszerzenia
<ul style="list-style-type: none"> • update_tracking 	<ul style="list-style-type: none"> • Informacje o aktualizacji zainstalowanych rozszerzeń
<ul style="list-style-type: none"> • var 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ cache 	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ModificationsHistory 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Historia modyfikacji plików Gedcom otwieranych przez Ancestris
<ul style="list-style-type: none"> ◦ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Tymczasowe informacje przechowywane przez Ancestris
<ul style="list-style-type: none"> ◦ log 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Tymczasowe piki dziennika

Kiedy ponownie instalujesz Ancestris, pliki ustawień użytkownika nie są modyfikowane i powinieneś być w stanie uruchomić zaktualizowaną wersję z wszystkimi swoimi wcześniejszymi ustawieniami.

Jednakże w nowej wersji mogą pojawić się zmiany w sposobie użycia niektórych ustawień.

- Jeśli tak się stanie, zalecamy zachować jedynie foldery ***ancestris***, ***config***, ***etc*** oraz

ModificationsHistory.

- Jeśli napotkasz problemy z oknami, zalecamy usunięcie folderu ***Windows2Local***.

Odinstalowanie Ancestris

Aby odinstalować Ancestris, wystarczy usunąć dwa foldery: folder z plikami programu oraz folder z plikami ustawień użytkownika.

Revision #11

Created 9 May 2025 07:08:32 by frederic

Updated 20 May 2025 16:52:40 by Dawid