

# Pliki oprogramowania i pliki ustawień użytkownika

Istnieją dwie grupy plików do uruchomienia Ancestris.

- **Pliki oprogramowania** uruchamiają aplikację.
- **Pliki ustawień użytkownika** przechowują preferencje użytkownika.

Możesz stracić pliki oprogramowania, ponieważ zawsze możesz je pobrać ze strony internetowej Ancestris;  
ale powinieneś **wykonać kopię zapasową plików ustawień użytkownika**, ponieważ są one specyficzne dla Ciebie.

## Pliki oprogramowania

Pliki oprogramowania Ancestris będą znajdować się w folderze `ancestris` który został użyty podczas instalacji.

Możesz wpisać `whereis ancestris` w terminalu w systemie **Linux**, lub `locate ancestris` w systemie macOS, lub `dir ancestris /s /p` w systemie Windows, aby dowiedzieć się, gdzie jest ten folder.

Folder `ancestris` zawiera następujące podfoldery.


- `ancestris`
- `bin`
  - `ancestris` : plik wykonywalny do uruchomienia Ancestris w systemach macOS i Linux.
  - `ancestris.exe` : plik wykonywalny do uruchomienia Ancestris w systemie Windows.
  - `ancestris64.exe` : plik wykonywalny do uruchomienia Ancestris w systemie Windows z architekturą Java 64-bitową (zalecane).
  - `ancestris.gif` : ikona Ancestris, której należy użyć podczas tworzenia skrótu do uruchamiania aplikacji.
  - inne ikony Ancestris.
- `etc`
  - `ancestris.conf` : **plik konfiguracyjny aplikacji.**
- `harness`
- `platform`

Podczas ponownej instalacji Ancestris po prostu zastępujesz te pliki oprogramowania.

# Pliki ustawie? u?ytkownika

## Katalog u?ytkownika

Pliki ustawie? u?ytkownika Ancestris znajduj? si? w **katalogu u?ytkownika**.

Możesz zobaczyć lokalizację katalogu u?ytkownika w oknie dialogowym „O programie”. To okno dialogowe można otworzyć z głównego menu / Pomoc / O programie Ancestris lub klikając „O programie” .

Przykład :

```
Ancestris version: 11.0.10276
Java: 1.8.0_251-b08 - /usr/java/jdk1.8.0_251-amd64/jre
System: Linux - 5.5.17-200.fc31.x86_64 - frederic
User directory /home/frederic/.ancestris/trunk
```

Lokalizacja **katalogu u?ytkownika** zależy od systemu operacyjnego.

- Windows : `C:\Users\[your name]\...\ancestris<version>`
- macOS : `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/<version>`
- Linux : `~/.ancestris/<version>`

Gdzie `<version>` to numer zainstalowanej wersji.

- `12` : w tym przypadku główna wersja 12.
- `trunk` : w tym przypadku dzienna wersja 12.

Dlatego katalog u?ytkownika, w którym znajduje się personalizacja Ancestris, jest, w zależności od Twojego systemu:

- Windows :
  - Version 12: `C:\Users\[twoja nazwa]\...\ancestris\12`
  - Version 13: `C:\Users\[twoja nazwa]\...\ancestris\trunk`
- macOS :
  - Version 12: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/12`
  - Version 13: `${HOME}/Library/Application Support/ancestris/trunk`
- Linux :
  - Version 12: `~/.ancestris/11`
  - Version 13: `~/.ancestris/trunk`

Jeśli ponownie zainstalowałeś Ancestris z poprzedniej wersji i chcesz kontynuować korzystanie z poprzedniej personalizacji, wystarczy skopiować katalog użytkownika z poprzedniej wersji do katalogu użytkownika nowej wersji.

## Plik konfiguracyjny użytkownika i plik dziennika.

W folderze użytkownika znajdują się dwa szczególnie ważne pliki do uruchamiania i diagnozowania ewentualnych błędów.

- **Plik konfiguracyjny** : `<folder użytkownika>/etc/ancestris.conf` określa ustawienia uruchamiania.
- **Plik dziennika** : `<folder użytkownika>/ancestris/ancestris.log` przechowuje wszystkie ostrzeżenia i komunikaty o błędach, które występują podczas korzystania z Ancestris.

Tutaj znajdują się również Twoje preferencje oraz spersonalizowane szablony.

- Twoje **preferencje** : `<folder użytkownika>/ancestris/config`
- Twoje spersonalizowane **szablony** : `<folder użytkownika>/ancestris/blueprints`
- Twój **almanach** : `<folder użytkownika>/ancestris/almanac`
- Twoje **szablony wpisów osób i rodzin** : `<folder użytkownika>/ancestris/gedart`
- Twoja **historia modyfikacji** : `<folder użytkownika>/var/cache/ModificationsHistory`

Proszę sprawdzić podręcznik użytkownika, aby dowiedzieć się, do czego służą te szablony.

Ancestris używa dwóch plików konfiguracyjnych, oba o nazwie **ancestris.conf**:

1/ Pierwszy z nich to **plik konfiguracyjny aplikacji**, który jest częścią katalogu aplikacji i jest tworzony podczas instalacji Ancestris.

2/ Drugi to **plik konfiguracyjny użytkownika**, który jest częścią katalogu użytkownika i jest tworzony, gdy zmienisz jakieś ustawienia preferencji podczas korzystania z Ancestris.

**Plik konfiguracyjny użytkownika ma pierwszeństwo przed plikiem konfiguracyjnym aplikacji.**

Dlatego plik konfiguracyjny, który należy sprawdzić i zaktualizować, to **plik konfiguracyjny użytkownika**, jeśli istnieje, a w przeciwnym razie **plik konfiguracyjny aplikacji**.

- Jeśli instalujesz Ancestris, prawdopodobnie będziesz musiał zaktualizować **plik konfiguracyjny aplikacji**.

- Jeśli już korzystałeś z Ancestris i chcesz zmienić wersję Javy, prawdopodobnie będziesz musiał zaktualizować **plik konfiguracyjny użytkownika**.

## Szczegółowy opis:

~/.ancestris/trunk	<b>Katalog użytkownika</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ancestris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szablony zdefiniowane przez użytkownika</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ almanac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Almanachy dla widoku chronologii i raportowania chronologii.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ blueprints</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dostępne szablony do wyświetlania informacji genealogicznych w widoku dynamicznego drzewa, edytorze Gedcom itp.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ gedart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Standardowe modele i modele zdefiniowane przez użytkownika dla wpisów osób i rodzin / raportu Gedart.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ancestris.log</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Plik dziennika Ancestris.</b></li> <li>◦ Jest to plik, który może być potrzebny wsparciu Ancestris, jeśli zgłosisz błąd.</li> <li>◦ Rozmiar pliku dziennika można zdefiniować w Ustawieniach.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• config</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preferencje zdefiniowane przez użytkownika</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Modules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferencje użytkownika zainstalowanych rozszerzeń</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferences</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Preferencje użytkownika dla wszystkich widoków i narzędzi, z wyjątkiem tych związanych z zainstalowanymi rozszerzeniami.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Toolbars</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ustawienia głównego paska narzędzi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Windows2Local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pozycja okien</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ shortcuts.html</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Skróty</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• etc</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ancestris.conf</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Plik konfiguracyjny Ancestris</b> dla ustawień uruchamiania</li> <li>◦ Ten plik konfiguracyjny uzupełnia plik konfiguracyjny aplikacji Ancestris znajdujący się w <b><u>plikach oprogramowania</u></b> opisanych powyżej.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• modules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstalowane rozszerzenia</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• update_tracking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacje o aktualizacji zainstalowanych rozszerzeń</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• var</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ cache</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ModificationsHistory</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Historia modyfikacji plików Gedcom otwieranych przez Ancestris</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Tymczasowe informacje przechowywane przez Ancestris</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ log</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Tymczasowe piki dziennika</li> </ul>

Kiedy ponownie instalujesz Ancestris, pliki ustawień użytkownika nie są modyfikowane i powinieneś być w stanie uruchomić zaktualizowaną wersję z wszystkimi swoimi wcześniejszymi ustawieniami.

Jednakże w nowej wersji mogą pojawić się zmiany w sposobie użycia niektórych ustawień.

- Jeśli tak się stanie, zalecamy zachować jedynie foldery ***ancestris***, ***config***, ***etc*** oraz ***ModificationsHistory***.

- Jeśli napotkasz problemy z oknami, zalecamy usunięcie folderu ***Windows2Local***.

# Odinstalowanie Ancestris

Aby odinstalować Ancestris, wystarczy usunąć dwa foldery: folder z plikami programu oraz folder z plikami ustawień użytkownika.

---

Revision #11

Created 9 May 2025 07:08:32 by frederic

Updated 20 May 2025 16:52:40 by Dawid